

Dwustronna instalacja

Łatwiejszy montaż urządzenia przy ścianie

Dzięki dwustronnemu odprowadzaniu skroplin urządzenie może być zainstalowane przy ścianie, bez względu na to czy jest to po prawej lub lewej stronie.



Zabezpieczenie przed wyciekiem czynnika

PATENT

Gwarancja bezpieczeństwa

Urządzenie zostało wyposażone w system wykrywania niskiego poziomu czynnika chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika z obiegu, system sterowania natychmiast wyłączy klimatyzator. Zapobiega to uszkodzeniom kluczowych komponentów takich jak sprężarka, gwarantując bezpieczeństwo użytkownika i dłuższą żywotność urządzenia.



Freedom Plus

Seria F2H

AUX-09/12/18/24F2H



Model		AUX-09F2H	AUX-12F2H	AUX-18F2H	AUX-24F2H	
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,65 (0,60 - 3,10)	3,40 (0,80 - 3,80)	5,10 (1,30 - 5,30)	6,70 (1,80 - 7,40)	
Wydajność grzewcza	[kW]	2,70 (0,80 - 3,40)	3,50 (0,80 - 4,00)	5,40 (1,30 - 5,50)	7,20 (1,80 - 8,20)	
Zasilanie	[V~Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,9	5,9	7,0	10,0
	Ogrzewanie	[A]	3,0	4,1	6,0	9,5
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	850	1340	1520	2200
	Ogrzewanie	[W]	850	950	1400	2200
Maksymalny pobór prądu	[A]	8,5	9,0	9,0	16,0	
Maksymalny pobór mocy	[W]	1600	1600	1900	3400	
SEER / SCOP		6,50 / 4,00	6,20 / 4,00	6,60 / 4,10	6,53 / 4,09	
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna		AUX-09F2H/I	AUX-12F2H/I	AUX-18F2H/I	AUX-24F2H/I	
Przepływ powietrza	[m³/h]	600	600	850	1300	
Poziom ciśnienia akustycznego	[dB(A)]	32/29/26/22/20	34/30/28/23/20	40/32/29/26/22	38/35/32/30/23	
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)]	41/37/33/29/22	42/38/35/32/27	46/42/38/34/26	46/42/39/35/25	
Wymiary jednostki wewnętrznej	[mm]	749 x 285 x 201	749 x 285 x 201	905 x 312 x 226	1086 x 330 x 233	
Waga jednostki wewnętrznej	[kg]	8,0	8,5	11,0	14,0	
Jednostka zewnętrzna		AUX-09F2H/O	AUX-12F2H/O	AUX-18F2H/O	AUX-24F2H/O	
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	
	Napełnienie fabryczne(do 5m)	[g]	0,56	0,56	0,80	1,30
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	15	15	25	25
Poziom mocy akustycznej	[dB(A)]	61	61	62	66	
Wymiary jednostki zewnętrznej	[mm]	649 x 456 x 253	649 x 456 x 253	708 x 538 x 283	900 x 700 x 350	
Waga jednostki zewnętrznej	[kg]	18,0	18,0	25,0	39,0	
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-20	-20	-20	-20
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny	[mm]	16	16	16	18
Maksymalna długość orurowania	[m]	20	20	25	25	
Maksymalna różnica wysokości	[m]	10	10	10	15	



Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Zastrzegamy sobie prawo do występowania błędów w opisach, wyglądzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, które wynikają z nieustannego doskonalenia naszych urządzeń.