

# KLIMATYZATORY ŚCIENNE

## SERIA KEYON

EKOLOGICZNY CZYNNIK R32

### CECHY

- Klasa energetyczna (chłodzenie) A++
- Ukryty wyświetlacz
- Funkcja "I FEEL"
- Grzanie 8 °C
- Nowa konstrukcja jednostki zewnętrznej

### AKCESORIA W ZESTAWIE

- Filtry - katechinowy SAF-OPWC4, aktywny filtr węglowy SAF-OPWA4
- Filtr plazmowy
- Moduł WiFi
- Styk beznapięciowy ON/OFF (za wyjątkiem SIH-09BIK)
- Pilot bezprzewodowy

### AKCESORIA OPCJONALNE

- Filtry zdrowotne
- Moduł GSM G2S-T
- Moduł sterujący SCMI-03S
- Bramka BACNET SBG-01 (za wyjątkiem SIH-09BIK)
- Sterowniki przewodowe SWC-02, SWC-04 (za wyjątkiem SIH-09BIK)
- Centralny sterownik SCC-36 (za wyjątkiem SIH-09BIK)
- Interfejs alarmowy SAI-01
- Komunikacja MODBUS przez SWC-02 lub SWC-04 (za wyjątkiem SIH-09BIK)



Jednostki wewnętrzne można łączyć z serią Multi Variable



SIH-09BIK + SOH-09BIK2  
SIH-12BIK + SOH-12BIK2  
SIH-18BIK + SOH-18BIK  
SIH-24BIK + SOH-24BIK

DC INVERTER PLASMA+TEC WIFI



### PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL		SIH-09BIK + SOH-09BIK2	SIH-12BIK + SOH-12BIK2	SIH-18BIK + SOH-18BIK	SIH-24BIK + SOH-24BIK	
Wydajność (chłodzenie / grzanie)	KW	2,7 / 2,8	3,2 / 3,4	4,6 / 5,2	6,2 / 6,5	
Zasilanie	Fazy / Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	6,8 / 4,2	6,5 / 4,1	6,4 / 4,0	6,8 / 4,0	
Klasa energet. (chłodzenie / grzanie) (Um., ciepły, zimny)	-	A++ / (A+, A+++,-)	A++ / (A+, A+++,-)	A++ / (A+, A+++,-)	A++ / (A+, A+++,-)	
Poziom ciśnienia akustycznego (w odl. 1 m)	JW	dB(A)	40 / 37 / 33 / 23	41 / 36 / 32 / 23	48 / 41 / 37 / 31	48 / 44 / 40 / 35
	JZ	dB(A)	51	52	53	58
Wymiary (szer × wys × dł) / Waga netto	JW	mm/kg	770 × 251 × 190 / 8,0	849 × 289 × 215 / 10,5	972 × 300 × 225 / 13,5	1081 × 325 × 248 / 16,5
	JZ	mm/kg	732 × 555 × 330 / 24,5	732 × 550 × 330 / 25,0	732 × 550 × 330 / 26,5	873 × 555 × 376 / 36,5
Zakres temperatur pracy (chłodzenie / grzanie)	°C	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	