

# KLIMATYZATORY ŚCIENNE

## SERIA MARVIN

EKOLOGICZNY CZYNNIK R32

### CECHY

- Klasa energetyczna (chłodzenie) A+++ / A++
- Ukryty wyświetlacz
- Funkcja "I FEEL"
- Zakres ustawiania temperatury w grzaniu 8 ~ 30 °C
- 7 prędkości wentylatora
- Sterylizacja lampą UV-C
- Cicha praca - tylko 19 dB(A) dla jednostek SIH-09BIM oraz SIH-12BIM
- Osuszanie zgodnie z ustawionym poziomem wilgotności
- Funkcja ograniczenia poboru mocy do 75% lub 50%
- Poziomy i pionowy ruch żaluzji nawiewu
- Tryb nocny - cicha praca jednostki zewnętrznej

### AKCESORIA W ZESTAWIE

- Filtry - katechiny SAF-OPWC4, antybakteryjne SAF-OPWB4
- Moduł oczyszczania powietrza UV-C
- Filtr plazmowy
- Moduł WiFi
- Styk bez napięciowy ON/OFF
- Grzałka tacy skraplacza
- Pilot bezprzewodowy

### AKCESORIA OPCJONALNE

- Filtry zdrowotne
- Moduł GSM G2S-T
- Moduł sterujący SCMI-03S
- Bramka BACNET SBG-01
- Sterowniki przewodowe SWC-02, SWC-04
- Centralny sterownik SCC-36
- Interfejs alarmowy SAI-01
- Komunikacja MODBUS przez SWC-02 lub SWC-04

Jednostki wewnętrzne można łączyć z serią Multi Variable



SIH-09BIMx + SOH-09BIM  
SIH-12BIMx + SOH-12BIM  
SIH-18BIMx + SOH-18BIM  
SIH-24BIMx + SOH-24BIM

DC INVERTER PLASMA+TEC WIFI UV-C LED



### PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL			SIH-09BIMx + SOH-09BIM	SIH-12BIMx + SOH-12BIM	SIH-18BIMx + SOH-18BIM	SIH-24BIMx + SOH-24BIM
Wydajność (chłodzenie / grzanie)	kW		2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,3 / 5,4	7,1 / 7,3
Zasilanie	Fazy / Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		8,5 / 4,6	7,2 / 4,1	7,3 / 4,2	7,0 / 4,3
Klasa energet. (chłodzenie / grzanie) (Um., ciepły, zimny)	-		A+++ / (A+, A++, A)	A++ / (A+, A++, B)	A++ / (A+, A++, A)	A++ / (A+, A++, A)
Poziom ciśnienia akustycznego (w odl. 1 m)	JW	dB(A)	38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 / 19	41 / 38 / 36 / 33 / 30 / 27 / 25 / 19	45 / 42 / 40 / 37 / 34 / 29 / 26 / 23	48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 / 27
	JZ	dB(A)	50	52	56	59
Wymiary (szer x wys x dł) / Waga netto	JW	mm/kg	837 x 293 x 200 / 9,5	837 x 293 x 200 / 9,5	993 x 311 x 222 / 12,5	993 x 311 x 222 / 13,0
	JZ	mm/kg	732 x 555 x 330 / 25,0	732 x 555 x 330 / 25,5	802 x 555 x 350 / 31,5	958 x 660 x 402 / 45,0
Zakres temperatur pracy (chłodzenie / grzanie)	°C		-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30

Seria Marvin - dostępne w kolorach: SIH-xxBIMW - biały, SIH-xxBIMN - navy, SIH-xxBIMS - srebrny, SIH-xxBIMC - szampański

\* Typ pilota bezprzewodowego może się różnić.